

OKB-000125 | Befehlsschaltflächen mit Funktionalität

Freitag, 17. April 2009

12:24



FAQ-Nr: OKB-000125



Betrifft: orgAnice Web Version 2.xx



Frage:

Wie können Befehlsschaltflächen in orgAnice Web mit Funktionalität versehen werden?



Antwort:

Die Befehlsschaltflächen in orgAnice Web können sog. Plugins starten. Das Plugin muss:

- als Web-Control (Web-Benutzersteuerelement, Dateierweiterung .ASCX) erstellt werden
- in ASP.NET 2.0 geschrieben sein
- den gleichen Namen tragen, wie das VBA-Makro, das der jeweiligen Schaltfläche zugeordnet ist (z.B. DisplayTechnicalRecordInfo.aspx)
- im Unterordner „/Library/Plugin/“ der Ordnerstruktur des Webclients liegen

Zusatzinformationen:

Die Server- und Datenbanken-Variablen stehen immer in `SESSION.Item(„Database“)` und `SESSION.Item(„Server“)`

- wenn die Werte nicht vorhanden sind, ist kein Benutzer angemeldet.
- auf diese Werte muss das Plugin zugreifen

Das Ansprechen von Applikationen per COM die auf dem Client (Browserbenutzer) laufen z.B.: orgPrint, Outlook ... etc, **funktioniert nicht**.

Ansprechen von Diensten per IP geht ohne Probleme.